

Proficiency Testing

Taratura calibratori di temperatura (17043E_05 EPTIS ID 703492)

Di seguito elencate alcune caratteristiche del confronto proposto:

Campione/ Strumento: Calibratore Druck DPI 620

Modello/Tipo: DPI 620

Laboratorio di Riferimento: Laboratorio accreditato secondo la ISO IEC 17025 in ambito MRA o NMI

Punti di misura e CMC dichiarate dal laboratorio di riferimento:

Type of test	CMC	Measurement point
Temperature Calibration, Indication and Control Equipment used with Thermocouple Type R	0.21 °C with 0° C RJ 0.44 °C with internal RJ	400 °C, 700 °C, 1000 °C, 1300 °C, 1700 °C
Temperature Simulation use with Thermocouple Type R	0.088 °C with 0° C RJ 0.40 °C with internal RJ	400 °C, 700 °C, 1000 °C, 1300 °C, 1700 °C
Temperature Calibration, Indication and Control Equipment used with Thermocouple Type T	0.055 °C with 0° C RJ 0.20 °C with internal RJ	-200 °C, -100°C, 100 °C, 200 °C, 350 °C
Temperature Simulation use with Thermocouple Type T	0.024 °C with 0° C RJ 0.19 °C with internal RJ	-200 °C, -100°C, 100 °C, 200 °C, 350 °C
Temperature Calibration, Indication and Control Equipment used with RTD	0.055 °C	-200 °C, 0 °C, 200 °C, 400 °C, 600 °C, 850 °C
Temperature Simulation use with Resistance thermometer	0.023 °C	-200 °C, 0 °C, 200 °C, 400 °C, 600 °C, 850 °C

Note: Indicazioni riguardo a modalità organizzative, presentazione ed invio risultati saranno riportati nel protocollo di partecipazione dell'ILC

Data prevista inizio ILC: Aprile 2022

Pagamento: € 680 + IVA - mezzo bonifico bancario alla consegna dei risultati